

KIT MACON

[KMAC]



Utilisation (cf. notice d'utilisation)

Ce kit a été conçu pour sécuriser le maçon à son poste de travail. Conçu pour une utilisation à l'horizontale, à la verticale et sur plan incliné.

Contenu du kit :

Un sac à dos contenant :

- un harnais antichute et de sauvetage HARNC qui offre sécurité et confort d'utilisation grâce à ses boucles automatiques, du réglage des cuissards molletonnés et des bretelles à l'aide de boucles rapides. Il est livré en fonction de la taille de l'utilisateur.

NORME EN 361 : 2002 - NORME EN 1497 : 2007

- d'une longue drisse DOUBLE avec ABSORBEUR d'1.3m pour tout travaux en hauteur avec risques de chutes verticales et déplacements limités

CERTIFICATION : EN 355:2002 - RÉGLEMENT : 2016/425

- d'un antichute à câble de 12m utilisé pour tous travaux en hauteur avec risques de chute verticale et travaux en hauteur sur plan horizontal avec risques de chute verticale par-dessus une arête vive (Rayon : 0,5 mm). Très maniable, il est muni d'un système à double cliquets centrifuge permettant la retenue immédiate en cas de chute et d'un élément interne de dissipation de l'énergie. Il est recommandé aussi bien en utilisation horizontale que verticale.

NORME EN 360 : 2002 - REGLEMENT : 2016 / 425 - FICHE : VG11 11.060

Inspection périodique

Les EPI de catégorie 3 doivent être contrôlés au moins une fois par an (conformément à l'arrêté du 19/03/93 et l'art. R.233-42-2 du code du travail).